



- | Combustibile raccomandato: **LEGNA** | Distanza minima da mat. infiammabili: **cm 18**
- | Contenuto acqua: **litri 106** | Massa dell'apparecchio: **kg 335**

#### Scambiatore primario

Potenza globale:	<b>kW 26,5</b>	Massa legna:	<b>kg/h 5,4</b>
Potenza termica nominale:	<b>kW 21,5</b>	Temperatura fumi:	<b>219°</b>
Potenza termica resa all'acqua:	<b>kW 14,5</b>	Tiraggio minimo del camino:	<b>Pa 12</b>
Potenza termica resa all'ambiente:	<b>kW 7</b>	Flusso volum. gas di combustione:	<b>g/s 20,6</b>
Rendimento:	<b>82 %</b>	Massima pressione idrica ammessa:	<b>bar 1,5</b>
CO:	<b>0,23 %</b>	Perdita di carico:	<b>mt. 0,1 H2O</b>

#### Scambiatori secondari

Potenza globale:	<b>kW 26,5</b>	Massa legna:	<b>kg/h 5,4</b>
Potenza termica nominale:	<b>kW 21,5</b>	Temperatura fumi:	<b>229°</b>
Potenza termica resa all'acqua:	<b>kW 13,5</b>	Tiraggio minimo del camino:	<b>Pa 12</b>
Potenza termica resa all'ambiente:	<b>kW 8</b>	Flusso volum. gas di combustione:	<b>g/s 20,5</b>
Rendimento:	<b>82 %</b>	Massima pressione idrica ammessa:	<b>bar 6</b>
CO:	<b>0,23 %</b>	Perdita di carico:	<b>mt. 1,7 H2O</b>

I valori riportati sono quelli ottenuti dall'istituto notificato IMQ primacontrol durante le prove di certificazione CE e sono garantiti dalla garanzia Europea alle condizioni espresse dal codice al consumo.