



| Combustibile raccomandato: **LEGNA** | Distanza minima da mat. infiammabili: **cm 18**
 | Contenuto acqua: **litri 123** | Massa dell'apparecchio: **kg 355**

Scambiatore primario

Potenza globale:	kW 30,3	Massa legna:	kg/h 6,2
Potenza termica nominale:	kW 25	Temperatura fumi:	216°
Potenza termica resa all'acqua:	kW 16,5	Tiraggio minimo del camino:	Pa 12
Potenza termica resa all'ambiente:	kW 8,5	Flusso volum. gas di combustione:	g/s 21,5
Rendimento:	83,5 %	Massima pressione idrica ammissa:	bar 1,5
CO:	0,26 %	Perdita di carico:	mt. 0,1 H2O

Scambiatori secondari

Potenza globale:	kW 30,3	Massa legna:	kg/h 6,2
Potenza termica nominale:	kW 25	Temperatura fumi:	224°
Potenza termica resa all'acqua:	kW 15	Tiraggio minimo del camino:	Pa 12
Potenza termica resa all'ambiente:	kW 10	Flusso volum. gas di combustione:	g/s 21,6
Rendimento:	83 %	Massima pressione idrica ammissa:	bar 6
CO:	0,223 %	Perdita di carico:	mt. 1,8 H2O

I valori riportati sono quelli ottenuti dall'istituto notificato IMQ primacontrol durante le prove di certificazione CE e sono garantiti dalla garanzia Europea alle condizioni espresse dal codice al consumo.