



Combustibile raccomandato: **LEGNA** | Distanza minima da mat. infiammabili: **cm 18**
 Contenuto acqua: **litri 134** | Massa dell'apparecchio: **kg 383**

Scambiatore primario

Potenza globale:	kW 32,7	Massa legna:	kg/h 6,7
Potenza termica nominale:	kW 27	Temperatura fumi:	227°
Potenza termica resa all'acqua:	kW 19,5	Tiraggio minimo del camino:	Pa 12
Potenza termica resa all'ambiente:	kW 7,5	Flusso volum. gas di combustione:	g/s 23,3
Rendimento:	83 %	Massima pressione idrica ammissa:	bar 1,5
CO:	0,22 %	Perdita di carico:	mt. 0,1 H2O

Scambiatori secondari

Potenza globale:	kW 32,7	Massa legna:	kg/h 6,7
Potenza termica nominale:	kW 27	Temperatura fumi:	230°
Potenza termica resa all'acqua:	kW 16,5	Tiraggio minimo del camino:	Pa 12
Potenza termica resa all'ambiente:	kW 10,5	Flusso volum. gas di combustione:	g/s 22,8
Rendimento:	83 %	Massima pressione idrica ammissa:	bar 6
CO:	0,25 %	Perdita di carico:	mt. 1,9 H2O

I valori riportati sono quelli ottenuti dall'istituto notificato IMQ primacontrol durante le prove di certificazione CE e sono garantiti dalla garanzia Europea alle condizioni espresse dal codice al consumo.