



Combustibile raccomandato: **LEGNA** | Distanza minima da mat. infiammabili: **cm 18**
 Contenuto acqua: **litri 153** | Massa dell'apparecchio: **kg 444**

Scambiatore primario

Potenza globale:	kW 34,9	Massa legna:	kg/h 7,2
Potenza termica nominale:	kW 29	Temperatura fumi:	204°
Potenza termica resa all'acqua:	kW 19,5	Tiraggio minimo del camino:	Pa 12
Potenza termica resa all'ambiente:	kW 9,5	Flusso volum. gas di combustione:	g/s 26,9
Rendimento:	83,5 %	Massima pressione idrica ammessa:	bar 1,5
CO:	0,25 %	Perdita di carico:	mt. 0,1 H2O

Scambiatori secondari

Potenza globale:	kW 34,9	Massa legna:	kg/h 7,2
Potenza termica nominale:	kW 28,5	Temperatura fumi:	224°
Potenza termica resa all'acqua:	kW 17,5	Tiraggio minimo del camino:	Pa 12
Potenza termica resa all'ambiente:	kW 11	Flusso volum. gas di combustione:	g/s 26,5
Rendimento:	82 %	Massima pressione idrica ammessa:	bar 6
CO:	0,228 %	Perdita di carico:	mt. 2,0 H2O

I valori riportati sono quelli ottenuti dall'istituto notificato IMQ primacontrol durante le prove di certificazione CE e sono garantiti dalla garanzia Europea alle condizioni espresse dal codice al consumo.